

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», действующее на основании Договора № 110/09 от 30.07.2009 г с Dongguan Vtech Electronics Telecommunication Industries, (Xia Ling Bei Management Zone, Liao BU District, Guangdong, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.02, адрес: 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 8А, тел./факс: 320-00-60, 320-60-06, mail@alkotel.ru, в лице Генерального директора Королькова А.М. заявляет, что

**Беспроводной телефонный аппарат радиотехнологии DECT
торговой марки «ТЕХЕТ» серии «TX-D» модели TX-D7800A**

(далее по тексту – БТА DECT модели TX-D7800A)

производства Dongguan Vtech Electronics Telecommunication Industries

соответствует требованиям «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 г № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005 г, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание БТА DECT модели TX-D7800A

2.1 Версия ПО

БТА DECT модели TX-D7800A версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность:

- | | |
|---|---|
| - базовый блок (ББ) (1 шт.); | - линейный шнур (1 шт.); |
| - блок питания базового блока (1 шт.); | - руководство по эксплуатации (1 экз.); |
| - портативный абонентский радиоблок (ПАРБ) (1 шт.); | - гарантийный талон (1 экз.); |
| - аккумуляторы для ПАРБ (2 шт.); | - упаковка (1 шт.). |

Техническая документация, состоящая из руководства по эксплуатации, выполнена на русском языке.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

БТА DECT модели TX-D7800A с автоматическим определением номера (АОН) предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500х2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400х2) Ом.

БТА DECT модели TX-D7800A **не предназначен** для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

Базовый блок допускает регистрацию до пяти ПАРБ. Диапазон рабочих частот: 1880 – 1900 МГц. Разнос частот между соседними каналами 1,728 МГц. Максимальная выходная мощность передатчиков ББ и ПАРБ не более 10 мВт. Коэффициент усиления антенн не более 3 дБ. Применение радиооборудования, входящего в состав БТА DECT модели TX-D7800A, осуществляется в соответствии с Решением ГКРЧ от 02.04.2001 г, протокол № 7/5.

ПАРБ обеспечивает связь абонента с ББ на расстоянии до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности.

2.4 Выполняемые функции:

- выбор мелодии вызывного сигнала ПАРБ (15 мелодий);
- выбор мелодии вызывного сигнала ББ (5 мелодий);
- регулировка громкости вызывного сигнала ПАРБ и ББ (5 уровней);
- набор номера импульсным или частотным способом;
- повтор последних набранных номеров (20 номеров);
- телефонная книга (100 имен и номеров);
- поиск ПАРБ;
- отключение микрофона;

Заявитель: _____

- подсветка дисплея;
- калиброванный разрыв шлейфа (Flash);
- программируемая пауза;
- громкая связь на ПАРБ;
- определение номера вызывающего абонента. При этом обеспечивается анализ вызывных сигналов АТС и АМТС и установление запрета на определение междугородных и международных номеров. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента при отключенной ПАРБ путем имитации включения ПАРБ с одновременной посылкой в линию имитированного сигнала "Контроль посылки вызова" **не реализована**;
- отображение на дисплее ПАРБ: набираемого номера, режима работы, даты и времени, уровня разряда аккумуляторов, наличия сигнала между ПАРБ и ББ.

2.5 Электрические характеристики

Основные характеристики передачи, стыка, взаимодействия с АТС и основные радиотехнические характеристики базового радиоблока и портативного абонентского радиоблока соответствуют значениям, приведенным в разделе II и VI «Правил».

2.6 Условия эксплуатации, электропитание

Эксплуатация и техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

Электропитание ББ осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц через выносной блок питания с выходным напряжением 6 В. Электропитание ПАРБ осуществляется от аккумуляторов типа ААА с подзарядкой через зарядное устройство на ББ. Зарядное устройство, контролирующее процесс заряда, обеспечивает защиту аккумуляторов от перезарядки. Вход БТА DECT модели TX-D7800A защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения АТС. Выполняются требования п. 76 «Правил» в части электропитания.

2.7 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования), приемника глобальных спутниковых навигационных систем

В БТА DECT модели TX-D7800A отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании:

- протокола испытаний № 04604025-ДС 0560-01/2009 от 25.08.2009 г ИЦ ЛОНИИС;
- протокола испытаний № 132-01-09 от 25.08.2009 г ИЦ ЛОНИИР.

Декларация составлена на одном листе с двух сторон

4 Дата принятия декларации 01 сентября 2009 г
Декларация действительна до 01 сентября 2014 г

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-БТА-0844
от "09" 09 2009г.



Генеральный директор
ЗАО «Электронные системы «Алкотел» _____ Корольков А.М.

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Д.О. Паньшев
Юрасова Л.В.